

# VX 675

## AKCEPTOWANIE PŁATNOŚCI ZAWSZE I WSZĘDZIE

VX 675 to najmniejszy terminal bezprzewodowy na świecie, umożliwiający akceptowanie wszelkich form płatności elektronicznych. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i wykorzystaniu zaawansowanej technologii, VX 675 jest idealnym rozwiązaniem dla branż wymagających bezpiecznego akceptowania płatności w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

### FUNKCJONALNE I WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIE

- Najmniejszy w branży płatniczej przenośny terminal
- Umożliwia akceptowanie płatności elektronicznych w dowolnym miejscu i czasie
- Wiodące bezpieczeństwo: Certyfikaty PCI PTS 3.0 oraz EMV Level 1 i Level 2

#### SPECYFIKACJA

Procesor	400 MHz   32-bitowy procesor ARM11 RISC
Pamięć	192 MB (128 MB Flash, 64 MB SDRAM)
Wyświetlacz	2.8"   Aktywna matryca QVGA
Łączność	GPRS   HSPA + radio 3G   2.4 GHz Wi-Fi   Bluetooth 2.1
Drukarka	30 linii na sekundę   rolka papieru 40 mm
Czytniki kart	Trójścieżkowy czytnik kart magnetycznych   styki lądujące w czytniku kart EMV
Contactless	ISO14443 A&B   MiFare   zdolność do ISO18092   Certyfikat EMVCo Level 1   wsparcie głównych schematów NFC/Contactless
Inne standardowe opcje	Obsługa 2 kart SAM
Stacja bazowa	Stacja bazowa USB: Host USB, USB Client, zasilanie Wielofunkcyjna stacja bazowa: złącza Dial-up, Ethernet, RS-232, Host USB, USB Client, zasilanie Stacja bazowa Bluetooth: złącza Dial-up, Ethernet, Bluetooth, zasilanie
Zasilanie	Napięcie: AC input 100-240 VAC   50/60 Hz   DC output 5 VDC, 1 Amp
Warunki eksploatacji	Temperatura działania: 0° do 50° C (32° do 122° F)   temperatura przechowywania: -20° do +60° C (-4° do 140° F)   względna wilgotność powietrza 5% do 90%, niekondensująca
Wymiary i waga	Wymiary terminala: 163 mm długości x 78 mm szerokości x 52 mm wysokości; waga 372 g   Wymiary stacji bazowej: 131 mm długości x 84 mm szerokości x 42 mm wysokości



Mały, poręczny  
rozmiar

#### Stacja bazowa USB



#### Wielofunkcyjna stacja bazowa



#### Stacja bazowa Bluetooth



	VX 675 GPRS	VX 675 WF/BT	VX 675 3G
Opcje łączności	GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz	Wi-Fi 802.11b/g/n   Bluetooth	GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz HSPA+ 850/900/1900/2100 MHz
Contactless	Opcja	Standard	Standard
GPS	-	-	Standard
Łączność przewodowa	USB Client, zasilanie	Host USB, USB Client, zasilanie	Host USB, USB Client, zasilanie
Dual SIM	-	-	Standard
Micro-SD	-	Standard	Standard
Bateria	Li-Ion 3.6V / 2200mAh	Li-Ion 3.7V/2450mAh	Li-Ion 3.7V/2450mAh
Waga	Terminal: 336 g   waga do wysyłki: 647 g	Terminal: 337 g   waga do wysyłki: 732 g	Terminal: 345 g   waga do wysyłki: 736 g